



Rollrasen selbst verlegen

ANLEITUNG: Wie wird Rollrasen verlegt?

**ROLLRASEN-
LEIPZIG.de**

Der Onlineshop von Gartenservice Leipzig

www.ROLLRASEN-LEIPZIG.de

Teichstr. 41 • 04420 Markranstädt • Tel. 0170/2400693

E-Mail: info@rollrasen-leipzig.de • Inhaber: Sven Baumann

Rollrasen Verlegeanleitung

ROLLRASEN-LEIPZIG.de

ROLLRASEN SELBER VERLEGEN IST NICHT SCHWER!

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie im eigenen Garten Rollrasen selbst verlegen. Bitte planen Sie die Bestellung so, dass der Rasen möglichst noch am Tag der Lieferung, spätestens aber am nächsten Tag, verlegt wird. Die Rasenrollen dürfen nicht austrocknen.

- ! **Bitte beachten:** Rollrasen so kurz wie möglich im Schatten lagern. Sofort nach der Anlieferung die Folie entfernen. Der Rasen sollte innerhalb von 8 Stunden nach Lieferung vollständig verlegt sein. Im Anschluss sofort ausreichend wässern.

1. Schritt: Boden vorbereiten

Zuerst muss die Frage beantwortet werden, um welchen Untergrund es sich handelt. Soll der Rollrasen auf einer neu zu begrünenden Fläche ausgelegt werden? Oder ist schon Altrasen vorhanden?

Bei einer Neuanlage muss der Boden aufgelockert werden. Durch Umgraben oder mittels einer Fräse werden Verdichtungen entfernt. So kann der Untergrund später genug Feuchtigkeit aufnehmen. Auch größere Steine oder Wurzeln sollten entfernt werden. Beim Lehmboden muss für eine bessere Drainagefähigkeit und Durchlüftung Sand eingebracht werden. Bei sandigen Böden hingegen, sollten Sie zur besseren Wasserspeicherfähigkeit zusätzlich Humus in den Boden einbringen.

Im Anschluss werden Unebenheiten auf der gesamten Fläche mit einer Handwalze beseitigt und der Untergrund verfestigt. Danach wird der Starterdünger verteilt. Hierzu mit einer Harke die Bodenoberfläche aufrauen und den Dünger in den Boden einarbeiten. Wenn die Fläche noch mit Altrasen versehen ist, müssen Sie diesen mit einem Spaten abschälen.



2. Schritt: Rasen verlegen

Der vorbereitete Boden muss jetzt leicht angefeuchtet werden. Danach rollen Sie die Rasenbahnen eng aneinander aus. Es dürfen keine Fugen oder Überlappungen entstehen. Achten Sie darauf, dass alle Bahnen möglichst versetzt verlegt werden, wie bei einem Mauerwerk.

Einzelne Rasenbahnen lassen sich mit dem Spaten oder einem scharfen Messer zuschneiden. Vermeiden Sie aber unbedingt Trittspuren auf dem neuen Rasen! Legen Sie hierfür Bretter auf die verlegten Rasenbahnen. Damit wird das Gewicht verteilt.

Um ein Austrocknen der äußeren Rasenkanten zu vermeiden, können Sie an den Außenkanten der gesamten Fläche etwas feuchte Erde anhäufen. Für den gleichmäßigen Bodenkontakt der Grassoden und zur Verdichtung der Fläche walzen Sie nochmals mit der Handwalze die Fläche diagonal zur Verlegerichtung.



3. Schritt: Rasen wässern

Im dritten und letzten Schritt wässern Sie die neue Rasenfläche durchdringend, damit der Untergrund gut durchfeuchtet wird. Rechnen Sie hierfür mit ca. 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter. Mit dem Regenmesser können Sie die Wassermenge ermitteln.

Bei hohen Temperaturen und viel Wind müssen sie etwas mehr gießen. Bei großen Rasenflächen sollten bereits fertig verlegte Teilpartien während des Verlegens gewässert werden.

Je nach Witterung dauert es ca. 2 bis 3 Wochen, bis der Rasen vollständig mit dem Untergrund verwurzelt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Sie täglich und gleichmäßig gießen. Die durchdringende Bewässerung ist bei hohen Temperaturen auch mehrmals täglich durchzuführen. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Grassoden nicht austrocknen!

Tipp: Zur Kontrolle einfach eine normale Kaffeetasse irgendwo auf die Grasfläche stellen. Wenn Sie ausreichend gegossen haben, ist die Tasse am Ende mindestens halbvoll.



Verlegter Rollrasen muss für 2 bis 3 Wochen täglich intensiv bewässert werden. Bitte planen Sie genug Zeit ein.